

SZAFKA STEROWNICZA POMPOWNI ST_SSP-2B(2P)(Q)-M zestawienie / 1kpl wyposażenia

| Oznaczenie | Nazwa | Typ | Producent | Ilość |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| SM1.SM2(w.2P) | Softstart 11kW | ATS01 | SCHNEIDER | 2 |
| MT | Moduł telemetryczny | MT100 | INVENTIA | 1 |
| PI1....PI6 | Przełącznik interfejsowy | PI6W-230VAC | RELPOL | 6 |
| PQ1...PQ3 | Przełącznik interfejsowy | PI6W-12VDC | RELPOL | 3 |
| PQ4 | Przełącznik pomocniczy | R2 12VDC | RELPOL | 1 |
| PP1/PP2 | Przełącznik pomocniczy | R4 12VDC | RELPOL | 2 |
| PP3 | Przełącznik czasowy | PCU 510 | F&F PABIANICE | 1 |
| PP4 | Przełącznik pomocniczy | R2 12VDC | RELPOL | 1 |
| PP5/PP6 | Przełącznik interfejsowy | PI6W-230VAC | RELPOL | 2 |
| RSU | Radiowy sterownik uniwersalny | RSU- Z1/2 | GORKE | 1 |
| B | Sygnalizator dźwiękowy | LD 95 | VOLTA | 1 |
| F1/F2 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 C1 | EATON | 2 |
| Q1/Q2 (wg.proj.) | Wyłącznik silnikowy | PKZM 0-6,3 0-10 | EATON | 2 |
| KM1/KM2(w.2B) | Stycznik | DILM12-10/230 | EATON | 2 |
| CKF | Czujnik kolejności i zaniku faz | CKF 316 | F&F PABIANICE | 1 |
| CP | Czujnik otwarcia komory | AZB-12VDC herm. | F&F PABIANICE | 1 |
| THR | Termostat grzania szafy | THR2 | ALFA ELECTRIC | 1 |
| QZ2 | Rozłącznik bezpiecznikowy | Z-LS/CB/3 | EATON | 1 |
| FZ1 | Wyłącznik różnicowo-prądowy | CF16-25/4/003 | EATON | 1 |
| DE1 | Ochronnik typ B+C | DEHNrail230FML | DEHN | 1 |
| FG2 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 B10/3 | EATON | 1 |
| FG3 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 B10 | EATON | 1 |
| F3 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 C0,5/3 | EATON | 1 |
| F4 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 C1 | EATON | 1 |
| F5 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 C 0,5 | EATON | 1 |
| F6 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 B2 | EATON | 1 |
| F7 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 B2 | EATON | 1 |
| F8 | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 C3/2 | EATON | 1 |
| F9 (wyp.Q) | Wyłącznik nadprądowy | CLS6 C2 | EATON | 1 |
| GR | Grzejnik oporowy | G-2/50W | ELEKTRON | 1 |
| K | Listwy zaciskowe | 6 mm2 4 mm2 | zakup rynkowy | 1 kpl |
| ZA | Zasilacz buforowy | ZA 6,5-12 + akum. | DANTOM | 1 |
| H..x | Diody wskaźnikowe LED | KLp 10 | ELBOK | 12 |
| S..x | Łącznik krzywkowy wg. schematu | FS-10 | SPAMEL | 3 |
| LG1..LG2 | Licznik godzin pracy | CLG-14T 230V | F&F PABIANICE | 2 |
| WP | Wyświetlacz poziomy ścieków | WW-30 230V | APLISENS | 1 |
| G1 | Wtyk odbiornikowy kątowy | 3P+N+PE/16A IP67 | PCE | 1 |
| G2 | Gniazdo wtykowe tablicowe | 3x400/16A | POLAM NAKŁO | 1 |
| G3 | Gniazdo wtykowe tablicowe | 250V/16A | POLAM NAKŁO | 1 |
| QZ1 | Łącznik krzywkowy | ŁK-16R 4-8321 | SPAMEL | 1 |
| WK | Wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi | 5211-430 | PROMET | 1 |
| | Koryta kablowe perforowane | KOPD 60x40 | ERGOM | 1 kpl |
| | Szyna uniwersalna | TS 35 | zakup rynkowy | 1 kpl |
| ST_M | Oprogramowanie systemu | ST_PROG | SANI-TRAVEL | 1 kpl |
| SZAFKA | Obydowa z tworzywa 800x600x300 | MARINA IP66 | LEGRAND | 1 |
| | Płyta montażowa 800x600 | MARINA | LEGRAND | 1 |
| | Drzwi wewnętrzne 800x600 | MARINA | LEGRAND | 1 |
| | Cokół systemowy | 800x550x250 | SANI-TRAVEL | 1 |
| SG | Sonda poziomu | SG-25S/4mH2O/L15 | APLISENS | 1 |
| BA1..BA2 | Wyłącznik pływakowy | MAC3 | ZACHMETALCH. | 2 |